

수억대의 로봇으로 세계를 움직인다

Multiway Robotics



환경 자동 적응

레이저 슬램 내비게이션 환경 개조 불필요
최고의 공간 활용성



무정차 팔레트 자세 인식

시각 감지 무정차 자세 인식, 화물에 대한
신속하고 정확한 저장 및 픽업 작업 실현



스마트 운행

mapping 경로 계획, 자동 충전, 다양한
환경에 사용 수용 충족



360°안전보호

개선된 자체 고장 알림 기능, 360° 안전 감지,
경광등(음 및 라이트)경고



연락처

경기도 광명시 일직로 43 GIDC C동 2004호, 2005호

TEL: 02-6295-0202 FAX:02-6295-0203

사이트: <https://www.mw-r.co.kr/>

이메일: sales@mw-robot.com

SL시리즈

슬림 팔레트 무인지게차



제품 사양

제품		SL14	SL16
사양	네비게이션 방식	레이저 SLAM 네비게이션 / 레이저 반사판 네비게이션 / 혼합GPS	
	통신방식	Wi-Fi / 5G / 광통신	
	운영 모드	전진, 후진, 턴	
	제어 모드	수동/자동	
	페이 로드 (kg)	1400kg	1600kg
	부하 중심 거리 (mm)	600	
	차체 중량(배터리 포함) (kg)	930	1080
	회전 반경 (mm)	1184	1273
	최소 직각 적재 통로 폭 (mm)	2300	2400
	최대 리프팅 높이 (mm)	3500	
	규격 LxWxH (mm)	1751×998× (1940/2140/2340)	1792×958× (1940/2140/2340)
	포크 사이즈 l×exs (mm)	1150×170×60	1150×180×60
	포크 외측 간격 (mm)	540/620/680	
	포크면 최소 지상 높이 (mm)	90±5	
운영 기능	정차정밀도/각도 (mm/°)	±10/±1°	
	단차 통과 높이 (mm)	≤10	
	경사로 주행 각도 (°)	≤3° (5%)	
	포트 홀 통과 거리 (mm)	≤30	
	최대 주행 속도, 최대 적재/미적재 (m/s)	1.38	
배터리 성능	리튬 배터리, 전압/정격 용량 (V/Ah)	24V/200Ah	
	충전 방식	수동/자동	
	배터리 수명	6~8h	
	사용 수명	완전 충전 및 방전 2500회 ≥ 80%	

위 사양은 표준 사양이며 현장에 따라 달라 질수 있습니다.

멀티웨이로봇 최신 정보를 정기구독

Multiway Robotics |

検索

